

## PATH TO THE FUTURE

Les écrans MSI de série G sont pensés pour offrir qualité et robustesse. Pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible, ils proposent une procédure d'installation très simple ainsi qu'une interface d'utilisation intuitive, et ils s'avèrent donc un choix parfait pour les gamers débutants.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Écran 31,5" à résolution 4K UHD 3840 x 2160
- Dalle incurvée 1500R pour un meilleur confort
- Norme HDMI™ 2.1 pour un signal 4K 120 Hz et une bande passante jusqu'à 48 Gb/s
- Technologie HDR pour des images aux détails et contrastes parfaits
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz et temps de réponse de 1 ms
- Night Vision pour mieux discerner les détails dans les zones sombres
- AMD® FreeSync pour des images extrêmement fluides
- Technologie antiscintillement et protection contre la lumière bleue
- Design sans bordures d'écran et angle de vision panoramique de 178°



1. 5-way joystick navigator
2. 2x HDMI™ (2.1)
3. Display Port (1.4b)
4. Type-C (DP Alt)
5. Earphone out
6. DC Jack

**SPECIFICATION**

Barcode Info	EAN	4711377001854
	UPC	824142297971
	UCC14	10824142297978
Model	Numéro de série	9S6-3DC51A-001
	Nom marketing	G321CU
	Caractéristiques marketing	G321CU
	Couleur	ID1/Black-Black
Display	Taille	31.5" (80 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	697.306(H) x 392.234(V)
	Courbure	Curve 1500R
	Type de dalle	VA
	Résolution	3840x2160 (UHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Luminosité SDR (nits)	300
	Contraste	3000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	180~317 KHz(H) / 48~144 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	144Hz
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	100%/85%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	83%/78%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	114%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	118%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	98%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	87%/82%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	91%/91%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	87%/87%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	114%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	118%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	62%/62%
	Couleurs d'affichage	1.07B
	Profondeur des couleurs	10 bits (8 bits + FRC)
	Remarques DisplayPort	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
	Remarques HDMI™	3840 x 2160 (Up to 144Hz)
Remarques DVI	N/A	
I/O Ports	HDMI™	2
	Version HDMI™	2.1
	Version HDMI™ HDCP	2.3
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.4a
	Version DisplayPort HDCP	2.3
	USB Type-C (DisplayPort Alternate)	1
	Sortie audio	1
Power	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
	Consommation électrique annuelle (KWh)	N/A
	Type d'alimentation	External Adaptor 19V 4.74A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Type de cordon d'alimentation	C5
QC Output Power	N/A	
Puissance de sortie	N/A	

Accessories	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Pallet	pcs/Carton	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	100x100mm
	Écran sans bordures	Yes
Outer Carton Dimension (WxDxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, pouces)	38.11 x 7.01 x 20.87
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	710.5 x 249.3 x 528.2
	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, pouces)	27.97 x 9.81 x 20.8
Product Dimension without Stand (WxDxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	710.5 x 96.8 x 423.3
	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, pouces)	27.97 x 3.81 x 16.67
Stand Dimension (WxDxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	519.8 x 249.3 x 267.5
	Dimensions du pied (LxPxH, pouces)	20.46 x 9.81 x 10.53
Dimension&Weight	Dimensions internes du carton (LxPxH, pouces)	37.28 x 6.46 x 20.08
	Poids net (kg)	5.9
	Poids brut (kg)	8.62
Weight	Poids sans pied (kg)	4.8
Warranty	Garantie	36M